



### 概述：

Homsee VD C 是一款 IP 接口控制器，配备以太网口和 RS232 口，可通过 Web UI、Telnet 以及第三方控制设备进行控制管理。自动搜索和显示系统中的编解码器，配合 PC console 对设备进行控制和配置管理，如矩阵系统切换、拼接墙设置等。适用于多个会议室、酒店、监控中心、企业培训等应用场景。

### 特性：

- ▶ 通过 Web UI、Telnet 以及第三方控制设备进行控制管理
- ▶ 配置网口和串口
- ▶ 自动检测识别编解码器
- ▶ 支持矩阵切换系统、拼接墙等
- ▶ 支持PoE 供电，无需另外连接电源适配器

## 产品参数

技术参数	输入/输出接口	1 x LAN1 (AV/POE) (10/100 Mbps) 1 x LAN2 (C) (10/100 Mbps) 2 x RS232		
	指示灯	1 x STATUS LED 1 x POWER LED		
	按钮	1 x RESET按钮		
	控制方式	LAN (Web GUI & Telnet), RS232, 第三方控制设备		
常规参数	电源	12 V DC 1 A		
	电源功耗	最大 10.5W		
	操作环境温度与相对湿度	32° F - 113° F (0° C - +45° C) 10% - 90%, 无冷凝		
	存储环境温度与相对湿度	-4° F - 140° F (-20° C - +70° C) 10% - 90%, 无冷凝		
	浪涌保护	电压: ±1000 V		
	静电保护	人体放电模式:	±8kV (气隙放电)	±4kV (接触放电)
	产品尺寸 (宽X高X深)	93.2 mm x 26 mm x 138.7 mm		
	包装尺寸 (不含配件)	170 mm x 80 mm x 250 mm		
	净重 (不含配件)	0.38 kg/0.84 lbs		